CE

Certificato CE di Conformità 0398/CPR/AG/15.010

DoP n°1-2024

Cava di Barco Snc

Località Bompensiero di Villachiara

BRESCIA

19

UNI EN 13242

Denominazione commerciale: RICICLATO

Aggregato misto riciclato/naturale 0/45 G_A85 f9 $G_{TA}10$ frantumato costituito da calcestruzzi demoliti presso l'impianto di Bompensiero

Designazione (UNI EN 13242)	Aggregato frazione unica – G_A85 f9 $G_{TA}10$

UNI EN	**13242**
	Aggregati per materiali non legati e legati per l'impiego in opere di ingegneria
Forma dei granuli	FI20
Granulometria (d/D)	0/45
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	2,705/2,714
Qualità delle polveri	f9
Qualità delle polveri (SE)	SE <50%
Qualità delle polveri (MB)	NR
Contenuto di conchiglie	NR
Resistenza alla framm./frant.	LA_{40}
Resistenza alla levigabilità	NR
Resistenza all'abrasione	NR
Resistenza all'usura	Mde35
Cloruri (%C)	NR
Solfati solubili in acido	AS 0.2
Zolfo totale (%Z)	NR
Classificazione peri costituenti degli aggregati grossi riciclati	
Rc	55,7%
Ru	7,4%
Rb	37,0%
Ra	0,0%
Rg	0,0%
X	0,0%
FL	0,0%
Assorbimento di acqua (%WA)	$WA_{24}2$
Emissione di radioattività	NR
Rilascio di metalli pesanti	NR
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NR
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Durabilità alla reaz. alcali-silice	NR
Affinità ai leganti bituminosi (tempo rotazione di 6 ore)	NR
Percentuale di particelle frantumate	$C_{90/3}$
Resistenza allo shock termico	NR

NPD: NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA